

9.6

Geka-Kupplung | Geka coupling

Messing, Außengewinde, Arbeitsdruck bis 25 bar | brass, external thread operational pressure up to 25 bar



Variante	Variant	Nr. No.
G 1/4"	G 1/4"	10935
G 3/8"	G 3/8"	10936
G 1/2"	G 1/2"	10937
G 3/4"	G 3/4"	10938
G 1"	G 1"	10939

Geka-Kupplung | Geka coupling

Messing, mit Schlauchtülle, Arbeitsdruck bis 40 bar | brass, with hose nozzle, operational pressure up to 40 bar



Variante	Variant	Nr. No.
für 13 mm LW*	for 13 mm inside Ø of hose	10944
für 19 mm LW*	for 19 mm inside Ø of hose	10945
für 25 mm LW*	for 25 mm inside Ø of hose	10946

Geka-Kupplung | Geka coupling

Messing, Innengewinde, Arbeitsdruck bis 25 bar | brass, internal thread, operational pressure up to 25 bar



Variante	Variant	Nr. No.
G 3/8"	G 3/8"	10940
G 1/2"	G 1/2"	10941
G 3/4"	G 3/4"	10942
G 1"	G 1"	10943

Geka-Kupplung | Geka coupling

Messing, Außengewinde, feststellbar, Arbeitsdruck bis 40 bar | brass, external thread, operational pressure up to 40 bar, lock-type



Variante	Variant	Nr. No.
G 3/4"	G 3/4"	10956

Geka-Kupplung | Geka coupling

Messing, mit Schlauchtülle, feststellbar, Arbeitsdruck bis 40 bar | brass, with hose nozzle, lock-type, operational pressure up to 40 bar



Variante	Variant	Nr. No.
für 13 mm LW*	for 13 mm inside Ø of hose	10949
für 19 mm LW*	for 19 mm inside Ø of hose	10950
für 25 mm LW*	for 25 mm inside Ø of hose	10951

*LW = lichte Schlauchweite