

Doppelmembranpumpe L-1 / Double membrane pump L-1



Beschreibung

Die kompakte, pneumatische Doppelmembranpumpe L-1 ist für Baustellen mit hohen Anforderungen an die Förderleistung im Niederdruckbereich geeignet. Über einen Druckminderer am Maschineneingang kann der Förderdruck reguliert werden.

Einsatzmaterialien

- Injektionsmörtel
- Zementleim
- Zementsuspension
- Wässrige Lösung
- Holzschutzmittel

Description

The compact pneumatic double membrane pump L-1 is suitable for works with high demand on the flow rate in the low pressure range. The delivery pressure is set by the pressure reducer.

Material to be used

- Injection mortar
- Cement paste
- Cement suspension
- Aqueous solution
- Wood preservative

Nr. / No. 10688

Lieferumfang

Ansaugsystem, Druckregler, 5-m-Materialschlauch Ø 13 mm mit Kugelhahn R ½" und Schnellschnappverschluss, Kugelhahn mit Außengewinde R ½" und Mundstück, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - hohe Förderleistung
- Kompakte Bauform
- Genaue Druckeinstellung
- Einfache Bedienung und Reinigung

Technische Daten

Betriebsdruck - stufenlos regelbar	Working pressure - infinitely variable	1 - 8 bar
Fördermenge	Delivery	max. 21 l/min.
Druckluftverbrauch	Air consumption	min. 120 l/min.
Übersetzungsverhältnis	Transmission ratio	1 : 1
Luftdruck	Air pressure	max. 8 bar
Korngröße	Grain size	max. 0,5 mm
Gewicht	Weight	12 kg
Höhe/Breite/Länge	Height/width/length	(cm) 30/30/36

Zubehör

	Accessories	Nr./No.
Ersatz- und Verschleißteilset für L-1	Spare and wear part set for L-1	10688-EVS
Werkzeugset für L-1	Set of tools for L-1	10688-WS

Delivery range

suction system, pressure reducer, 5 m material hose Ø 13 mm with ball valve R ½" and quick snap, ball valve with external thread R ½" and mouth piece, incl. instruction manual

Advantages

- Big material passages - high flow rate
- Compact design
- Exact pressure adjustment
- Easy operation and cleaning

Technical data

Working pressure - infinitely variable	1 - 8 bar
Delivery	max. 21 l/min.
Air consumption	min. 120 l/min.
Transmission ratio	1 : 1
Air pressure	max. 8 bar
Grain size	max. 0,5 mm
Weight	12 kg
Height/width/length	(cm) 30/30/36

Accessories

	Accessories	Nr./No.
Spare and wear part set for L-1	Spare and wear part set for L-1	10688-EVS
Set of tools for L-1	Set of tools for L-1	10688-WS



Druckminderer mit Manometer
Pressure reducer with manometer



Schnellschnappverschluss mit Kugelhahn, Kugelhahn mit Mundstück
Quick snap with ball valve, ball valve with mouth piece