

## 9.6

### Klauenkupplung | Claw coupling

Außengewinde, Temperguss, Arbeitsdruck bis 10 bar | external thread, malleable cast iron, operational pressure up to 10 bar



Variante	Variant	Nr.   No.
G 1/2"	G 1/2"	11039
G 3/4"	G 3/4"	11040
G 1"	G 1"	11041

### Klauenkupplung | Claw coupling

Temperguss, mit Schlauchtülle, Arbeitsdruck bis 10 bar | malleable cast iron, with hose nozzle, operational pressure up to 10 bar



Variante	Variant	Nr.   No.
für 13 mm LW*	for 13 mm inside Ø of hose	10987
für 19 mm LW*	for 19 mm inside Ø of hose	10988
für 25 mm LW*	for 25 mm inside Ø of hose	10989

### Klauenkupplung | Claw coupling

Innengewinde, Temperguss, Arbeitsdruck bis 10 bar | internal thread, malleable cast iron, operational pressure up to 10 bar



Variante	Variant	Nr.   No.
G 3/8"	G 3/8"	11042
G 1/2"	G 1/2"	11043
G 3/4"	G 3/4"	11044

### Klauenkupplung | Claw coupling

Außengewinde, feststellbar, Temperguss, Arbeitsdruck bis 16 bar | external thread, lock-type, malleable cast iron, operational pressure up to 16 bar



Variante	Variant	Nr.   No.
G 1/2"	G 1/2"	10972
G 3/4"	G 3/4"	10973

### Klauenkupplung | Claw coupling

Temperguss, mit Schlauchtülle, feststellbar, Arbeitsdruck bis 16 bar | malleable cast iron, with hose nozzle, lock-type, pressure up to 16 bar



Variante	Variant	Nr.   No.
für 19 mm LW*	for 19 mm inside Ø of hose	10952
für 25 mm LW*, feststellbar	for 25 mm inside Ø of hose, lock-type	10984
für 13 mm LW*, feststellbar	for 13 mm inside Ø of hose, lock-type	000-00-562

### Klauenkupplung | Claw coupling

Innengewinde, feststellbar, Temperguss, Arbeitsdruck bis 16 bar | internal thread, lock-type, malleable cast iron, operational pressure up to 16 bar



Variante	Variant	Nr.   No.
G 1"	G 1"	10979

\*LW = lichte Schlauchweite