

## Membranpumpe LE-303-F / Membrane pump LE-303-F

### Beschreibung

Die kompakte, robuste und leistungsstarke Membranpumpe LE-303-F ist für den professionellen Baustellen-einsatz konzipiert. Die Besonderheit der Membranpumpe ist die große Membranfläche und das groß dimensionierte Ansaugventil, welches das Ansaugen hoch viskoser Materialien erleichtert. Eine weitere Besonderheit ist der Rücklauf-Kugelhahn, der eine Druckentlastung der gesamten Pumpe sowie des Materialschlauches ermöglicht.

### Einsatzmaterialien

- EP-Harz
- SPUR-Schaum
- PUR-Harz
- Wässrige Lösung

### Description

The compact, robust and powerful membrane pump LE-303-F is designed for the professional service on site. The special feature of the membrane pump is the large surface of the membrane and the large dimensions of the suction valve that makes the suction of highly viscous material easier. The pump is equipped with a return hose with ball valve which relieves the pressure in the the pump and the material hose.

### Material to be used

- EP resin
- SPUR foam
- PUR resin
- Aqueous solution

Nr. / No. 15740



Rücklaufschlauch mit Kugelhahn  
Return hose with ball valve



Exakte Druckeinstellung  
Exact adjustment of pressure



Transport  
Transport

### Lieferumfang

Fahrgestell, Manometer 0 – 250 bar, 5-m-HD-Materialschlauch Ø 6 mm und HD-Kugelhahn mit Mundstück, 6-Liter-Materialbehälter transparent, inkl. Betriebsanleitung

### Vorteile

- Große Membranfläche - verschleißarm
- Exakte Druckeinstellung
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - hohe Förderleistung
- Ventiltechnik - auch für hoch viskose Materialien geeignet
- Als Spritzgerät einsetzbar

### Technische Daten

Anschlusswert

Motorleistung

Betriebsdruck – stufenlos regelbar

Fördermenge

Gewicht

Höhe/Breite/Länge

### Delivery range

moving device, manometer 0 – 250 bar, 5 m HP material hose Ø 6 mm and HP ball valve with mouth piece, 6 litre material container transparent, incl. instruction manual

### Advantages

- Big membrane area - low wearing
- Exact adjustment of pressure
- Big material passages - high delivery
- Valve technique - also suitable for highly viscous material
- Can be used for spraying

### Technical data

Supply	230 V/50 Hz
Motor power	0,37 kW
Working pressure – infinitely variable	5 – 200 bar
Delivery	max. 1,9 l/min
Weight	23 kg
Height/width/length	(cm) 50/40/75

### Zubehör

Ersatz- und Verschleißteilset für LE-303

Werkzeugset für LE-303

### Accessories

Spare and wear part set for LE-303

Set of tools for LE-303

Nr./No.

15737-EVS

15737-WS