

# Talpa - 1

Carotatrice manuale per lavori a secco e ad acqua  
Core drilling machine for dry and wet works



## Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	230 V / 50-60 Hz
Potenza assorbita / Power	2200 W
N° giri a vuoto / Idle speed	750-1800-2500 rpm
N° giri a carico / Load speed	530-1280-1780 rpm
<b>Capacità in muratura / Capacity in masonry</b>	<b>20÷160 mm</b>
<b>Capacità in calcestruzzo / Capacity in concrete</b>	<b>20÷150 mm</b>
Attacco corona utensile / Bit connection	1/2 G - 1"1/4
Frizione meccanica / Mechanical clutch	dischi in bronzo / brass rings
Elettronica multifunzione / Multi function electronic	soft start, frizione elettronica / soft start, electronic clutch
Interruttore differenziale / P.R.C.D.	10 mA 20 msec
Raffreddamento corona con acqua / Water cooling crow	si / yes
Peso / Weight	7,3 kg

**Dotazione attacco per raffreddamento corona con acqua**  
Equipped with water cooling crow connection

Versione / Version  
**TALPA-1 MU-EL**  
Attacco corona / Bit connection  
1/2" GAS - 1"1/4

Cod: CM18050

€ 1.425,00

# Talpa - 1

Carotatrice manuale con estrazione polveri per lavori a secco e ad acqua  
Core drilling machine with dust extraction for dry and wet works



## Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	230 V / 50-60 Hz
Potenza assorbita / Power	2200 W
N° giri a vuoto / Idle speed	750-1800-2500 rpm
N° giri a carico / Load speed	530-1280-1780 rpm
<b>Capacità in muratura / Capacity in masonry</b>	<b>20÷160 mm</b>
<b>Capacità in calcestruzzo / Capacity in concrete</b>	<b>20÷150 mm</b>
Attacco corona utensile / Bit connection	1/2 G - 1"1/4
Frizione meccanica / Mechanical clutch	dischi in bronzo / brass rings
Elettronica multifunzione / Multi function electronic	soft start, frizione elettronica / soft start, electronic clutch
Interruttore differenziale / P.R.C.D.	10 mA 20 msec
Raffreddamento corona con acqua / Water cooling crow	si / yes
Peso / Weight	7,3 kg

Versione / Version  
**TALPA-1 ME-EL**  
Attacco corona / Bit connection  
1/2" GAS - 1"1/4

Cod: CM18052

€ 1.514,00

